

Θερμαινόμενες κουβέρτες ATEX II 3G για δεξαμενή IBC

ATEX II 3G Heating blankets for IBC



Σύστημα δεσίματος
System closure



Λεπτομέρειες δεσίματος
Closure detail



Εσωτερική δομή
Internal view

Η θερμαινόμενη κουβέρτα τοποθετείται σε δεξαμενές IBC, είναι κατασκευασμένη με πυρίμαχα υλικά και φέρνει τη θερμοκρασία επιφάνειας περίπου στους 30 ° C.

Ενδείκνυται για εφαρμογές όπου η θερμοκρασία πρέπει να παραμένει σταθερή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, όπως η διατήρηση της θερμοκρασίας χρωμάτων, λαδιών και γενικά ρευστών τα οποία χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διεργασίες.

The blanket is applied to IBC tanks, it's built with fireproof materials, it brings the surface temperature to about 30 ° C . It is indicated for applications such as temperature maintenance of paints, oils, and in general the liquids used in industrial processes.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τροφοδοσία : 230Vac
- Αδιάβροχο ύφασμα από αραμίδιο
- Εξωτερικό ύφασμα σε χρώμα γκρι αραμιδίου
- Εσωτερική μόνωση 1 cm σε πυρίμαχο υλικό
- Αυτορυθμιζόμενο στοιχείο θέρμανσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές ATEX
- Μέγεθος : 440 cm x 100 cm
- Ισχύς εκκίνησης : 3500 W
- Μέση ισχύς : 1100 W
- Μέγιστη θερμοκρασία στο καλώδιο θέρμανσης : ~ 50 ° C
- Μέση θερμοκρασία επιφάνειας: ~ 30 ° C
- Προαιρετικός θερμοστάτης ATEX για έλεγχο θερμοκρασίας
- Καλώδιο μήκους 5 m με βιομηχανικό βύσμα (IEC 309)
- Παρέχεται με μονωτικό κάλυμμα
- Πιστοποίηση :   II 3G IIB T4

TECHNICAL DATA

- Power supply : 230 Vac
- Internal fabric aramidic
- External fabric aramidic
- Internal thermal insulation of 1 cm in not flammable material
- Self regulating cable ATEX
- Dimension : 440 cm x 100 cm
- Power on start up : 3500 W
- Power medium : 1100 W
- Maximum temperature on heating cable : ~ 50 ° C
- Average temperature on surface : ~ 30 ° C
- Optional ATEX thermostat for temperature control
- Power cord 5m with industrial plug (IEC 309)
- Supplied with cap
- Certification :   II 3G IIB T4

Κωδικός Code	Διαστάσεις Dimension	Ισχύς Power
603.TICISTTA	440 x 100 cm	1100 W
904.T618A00	Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης προδιαγραφών ATEX εξοπλισμένος με αισθητήρα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας επαφής Thermostat ATEX adjustable, equipped with probe for the detection of the contact temperature	