

Θερμαινόμενες κουβέρτες ATEX II 3G για βαρέλια

ATEX II 3G Heating blankets for drums



Λεπτομέρειες δεσίματος θερμαινόμενης κουβέρτας
Electric blanket closure details



Η ηλεκτρική κουβέρτα εφαρμόζεται σε βαρέλια και δεξαμενές, φέρνοντας την επιφάνεια σε θερμοκρασία περίπου 60 ° C. Συνιστάται για εφαρμογές όπως η διατήρηση της θερμοκρασίας των χρωμάτων, των ελαίων και γενικότερα των υγρών που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές διεργασίες.

The ATEX II 3G electric blankets, wrapped around drums, raise the temperature at 60 ° C. Is recommended for applications such as maintaining the temperature of certain materials used in industrial processes.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ρύθμιση θερμοκρασίας από διπλό διμεταλλικό θερμοστάτη 60 ° C (θερμοκρασία που φτάνει η ηλεκτρική κουβέρτα).
- Προαιρετικός θερμοστάτης ATEX για έλεγχο θερμοκρασίας
- Τροφοδοσία : 230 Vac
- Θερμική ασφάλεια 75 ° C
- Σιλικονοποιημένο εσωτερικό και εξωτερικό αραμιδικό ύφασμα.
- Αντιστάσεις ινών άνθρακα, μόνωση πολυολεφίνης
- Εσωτερική μόνωση 1 cm από πυρίμαχο υλικό
- Μεταλλικό στρώμα στο εσωτερικό που είναι συνδεδεμένο με το έδαφος
- Βιομηχανικό βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας 3 m (IEC309)
- Πιστοποίηση : **CE II 3G IIB T4**

SPECIFICATIONS

- Temperature management : 60 ° C double thermostat (target blanket temperature).
- Optional ATEX thermostat for temperature control
- Power supply 230 Vac
- 75 ° C thermal fuse
- Silicon-coated aramid inside and outside
- Resistors made of carbon fiber with a polyolefinic insulation
- Internal thermal insulation of 1 cm in not flammable material
- Metallic layer connected to ground
- Power cord 3 m with industrial plug (IEC 309)
- Certification : **CE II 3G IIB T4**

Κωδικός Code	Διαστάσεις Dimensions	Ισχύς Power
603.TIFATA0	d : 28 / 35 cm h : 42 cm	440 W
603. TIFBTA0	d : 35 / 43 cm h : 42 cm	660 W
603. TIFCTA0	d : 48 / 56 cm h : 42 cm	880 W