

Θερμαινόμενες κουβέρτες με προδιαγραφές ATEX II 3G

Heating blankets with ATEX II 3G structure



Εσωτερική όψη
Internal view



Δέσιμο
Closure details



Το προϊόν αυτό συνίσταται για βελτιστοποίηση της παροχής υγραερίου σε οικιακά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπου η ίδια η ροή του αερίου τείνει να παγώνει τη δεξαμενή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Δυνατότητα χωρητικότητας: 15/20/25 lt.
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230 Vac
- Ρύθμιση θερμοκρασίας : διπλός διμεταλλικός θερμοστάτης (60 °C η θερμοκρασία που φτάνει η ηλεκτρική κουβέρτα)
- Θερμική ασφάλεια : 75 °C
- Αραμίδιο επικαλυμμένο με σιλικόνη εσωτερικά και εξωτερικά.
- Αντίσταση κατασκευασμένη από ίνες άνθρακα με πολυολεφινική μόνωση
- Εσωτερική θερμομόνωση 1 cm σε υλικό που δεν μη εύφλεκτο
- Γειωμένο μεταλλικό στρώμα
- Καλώδιο τροφοδοσίας 3 m με βιομηχανικό βύσμα (IEC 309)
- Πιστοποίηση : **CE** II 3G IIB T4

This product is recommended to optimize the LPG supply in domestic or industrial environments where the important flow of gas tends to freeze the tank.

SPECIFICATIONS

- Recipient capacity: 15/20/25 lt
- Power supply 230 Vac
- Temperature management: 60 °C double thermostat (target blanket temperature).
- 75 °C Thermal Fuse
- Silicon-coated aramid inside and outside.
- Resistors made of carbon fiber with a polyolefinic insulation
- Internal thermal insulation of 1 cm in not flammable material
- Metallic layer connected to ground
- Power cord 3 m with industrial plug (IEC 309)
- Certification : **CE** II 3G IIB T4

Κωδικός Code	Διαστάσεις Dimension	Ισχύς Power
603.TIGASA	135 x 42cm	620 W