


Αντιψυκτικές γραμμές

Pipes De – Icing



Το σύστημα προστασίας ISOIND κατά της κατάψυξης σωλήνων, αποτελείται από στοιχείο θέρμανσης και ξεχωριστή θερμική προστασία.

Το σύστημα ορίζεται από :

- τη διάμετρος του προς προστασία σωλήνα
- τον αριθμός γωνιών
- το συνολικό μήκος του προς προστασία τμήματος του σωλήνα

Η εγκατάσταση είναι απλή και γρήγορη, τα στοιχεία μόνωσης παρέχονται σε τεμάχια που μπορούν να διαμορφωθούν στις γωνίες και στις ταινίες στερέωσης. Παρέχονται ειδικά στοιχεία για την ολοκλήρωση των γωνιών.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

- Εξωτερικό ύφασμα από αδιάβροχο πολυεστερικό επίστρωμα
- Εσωτερική μόνωση :
 - διογκωμένο πολυπροπυλένιο
 - wadding + πολυεστέρας αλουμίνιο
- Αυτορυθμιζόμενο καλώδιο θέρμανσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Αυτορυθμιζόμενο καλώδιο θέρμανσης
- Τροφοδοσία : 230 Vac.
- Ισχύς : 15 W / m ή 30 W / m
- Πιστοποίηση : **CE**

ΕΛΕΓΧΟΣ:

Συνιστάται η τοποθέτηση ενός ανιχνευτή θερμοκρασίας που ενεργοποιεί το σύστημα μόνο σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες

Pipes de-icing system ISOIND is composed of heating element and separated thermal protection.

The system is defined by:

- diameter of the pipe to be protected
- number of corners
- total length of the route to be protected

The installation is simple and fast, components of the insulation are provided in pieces that can be shaped in the corners and on the bands of fixing. As finish of the corners, specific elements are provided.

COMPOSITION:

- Outer fabric coated polyester waterproof .
- Internal isolation :
 - Expanded Polypropylene
 - wadding + Aluminized polyester
- Self-regulating cable heater

TECHNICAL DATA:

- Self-regulating cable heater
- Voltage : 230 Vac.
- Power : 15 W/m or 30 W/m
- Certification : **CE**

CONTROLLER:

Considerer placing upstream of the system a temperature controller that activates the system only with low outside temperatures

Κωδικός Code	Διάμετρος σωλήνα Pipe diameter
603.ISOPA	40 mm
603.ISOPB	60 mm