

Θερμαινόμενες ζώνες για σωληνώσεις

Pipes heating band



Λεπτομέρειες
Details

Οι ζώνες θέρμανσης μπορούν να εφαρμοστούν σε σωλήνες με διάμετρο που κυμαίνεται από 40 mm έως 100 mm, εσωτερικές και εξωτερικές, εξαιρουμένων των περιοχών με κίνδυνο έκρηξης. Η ταινία τοποθετείται γύρω από το σωλήνα και συγκρατείται με ιμάντες velcro (βλέπε εικόνα).

ΣΥΝΘΕΣΗ:

- Εξωτερικό ύφασμα πιστοποιημένο με WR-FR πολυεστέρα
- Αδιάβροχη μόνωση με αλουμινένιο ανακλαστήρα
- Ηλεκτρικό μέρος σε νάιλον ύφασμα, με τα ένθετα των αντιστάσεων ινών άνθρακα σε ένα στρώμα χαλκού που καλύπτεται από PVC
- Εσωτερικό ύφασμα από σιλικονούχο αραμίδιο
- Καλώδιο τροφοδοσίας νεοπρενίου μήκους 4 m χωρίς βύσμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία : 230 Vac.
- Μέγεθος 1000 x 10 cm
- Ισχύς : 310 W
- Ρύθμιση θερμοκρασίας : από 13 ° C ή 40 ° C με θερμοστάτη.
- Βαθμός προστασίας : IPX4
- Πιστοποίηση : **CE**

The pipe heater wraps applied to pipes with a diameter range of 40 to 100 mm installed both indoors and outdoors, except in explosion hazardous environments.

Heater wrap are stretched around the pipe and fastened by means of velcro straps (see picture).

COMPOSITION:

- External fabric in WR-FR certified polyester
- Fireproof insulation felt with aluminum side reflective.
- Nylon fabric Electrical part with incorporated Carbon Fibr resistors in a layer of copper mesh covered in PVC.
- Internal fabric in siliconized aramid
- Neoprene power cable 4m lenght without plug.

TECHINICAL DATA:

- Voltage : 230 Vac.
- Dimension 1000 x 10 cm
- Power : 310 W.
- Temperature adjustment: 13 ° C or 40 ° C with thermostat.
- International protection : IP X4
- Certification : **CE**

Κωδικός Code	Διαστάσεις Dimension	Ισχύς Power	Μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας Temperature control
603.TITAT00	1000 x 100 cm	310 W	Θερμοστάτης 40 °C Thermostat 40 °C

Διάμετρος σωλήνα (mm) Pipe diameter (mm)	Μήκος (cm) Length (cm)
40	840
60	550
80	400
100	340